

電梯型式		LX5545S	LX5645S	LX5745S	LX5545X	LX5645X	LX5745X
營業稅外加							
規 格	積載荷重 KG	325-5 人	390-6 人	455-7 人	325-5 人	390-6 人	455-7 人
	升降速度 m/min	45	45	45	45	45	45
	車廂結構平衡方式	兩側雙軌	兩側雙軌	兩側雙軌	兩側雙軌	兩側雙軌	兩側雙軌
	電梯門兩片開門方式	2S 單向					
	電源單相 220V/5HP 主機	長崗/通潤	長崗/通潤	長崗/通潤	長崗/通潤	長崗/通潤	長崗/通潤
	升降道寬*深 mm	1650*1550	1650*1550	1700*1600	1650*1550	1650*1550	1700*1600
	頂樓高度 OH*機坑深	3400*1250	3400*1250	3400*1250	3600*1250	3600*1250	3600*1250
	出入口寬	800*900	800*900	800*900	800*900	800*900	800*900
	門尺寸寬*高	800*2000	800*2000	800*2000	800*2100	800*2100	800*2100
	車廂內高 mm	2100	2100	2100	2300	2300	2300
	車廂寬*深 mm	900*1200	900*1200	950*1250	900*1200	900*1200	950*1250
	門框-依牆壁材質厚度	寬大	寬大	寬大	寬大	寬大	寬大
門板開窗 4 孔或 6 孔	開窗	開窗	開窗	開窗	開窗	開窗	
配 備	車廂門板門框鋼板	彩粧	彩粧	彩粧	彩粧	彩粧	彩粧
	天花板	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層	雙層
	扶手式樓層操作盤	白鐵鋼管	白鐵鋼管	白鐵鋼管	白鐵鋼管	白鐵鋼管	白鐵鋼管
	PVC 地板附地毯	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	車廂照明	T5	T5	T5	T5	T5	T5
	車廂內鏡子-化妝鏡	\$ 加價					
	車廂風扇	包含	包含	包含	包含	包含	包含
安 全 裝 置	求救裝置-數位電話機	內坎式	內坎式	內坎式	內坎式	內坎式	內坎式
	1 樓管制鑰匙開關	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	乘場樓層顯示器	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	乘場到樓燈	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	車廂樓層顯示器	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	車廂按鈕消除功能	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	門延長關門功能	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	照明.換氣裝置休止功能	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	停電最近樓層停樓-UPS	\$ 加價					
	2M 高光幕偵測防夾裝置	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	超載防止.限重警報裝置	包含	包含	包含	包含	包含	包含
	緊急照明裝置	包含	包含	包含	包含	包含	包含
車廂定位緊急開門裝置	包含	包含	包含	包含	包含	包含	
除 外 工 程	所有 RC 及防水.升降道內 噴漆工程	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含
	地板貼大理石-需扣 65KG	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含
	機械室維修門及維修用鐵爬梯	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含
	頂樓吊勾 2000kg 預留	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含
	門框填縫及粉光工程	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含	不包含