

控 制 系 統	配備	SXF12S 標準型	LXF45 S豪華 型	加價	安 全 系 統	配備	SXF12S 標準型	LXF45S 豪華型	加價
	1樓管制鑰匙開關	包含	包含			2M高光幕偵測防夾裝置-無障礙裝置	包含	包含	
	乘場樓層顯示器	包含	包含			超載防止.限重警報裝置	包含	包含	
	乘場到樓燈	\$ 加價	包含			求救裝置-電話機	包含	包含	
	車廂樓層顯示器	包含	包含			緊急照明裝置	包含	包含	
	車廂按鈕消除功能	包含	包含			限速器裝置-馬達停止運轉-1.3倍	包含	包含	
	門延長關門功能	包含	包含			超速緊急停止裝置-安全鉗防落作動-1.4倍	包含	包含	
	照明.換氣裝置休止功能	包含	包含			衝程彈簧緩衝裝置	包含	包含	
	停電最近樓層停樓裝置-UPS			加價		搭乘場門閉鎖裝置	包含	包含	
	無障礙裝置-語音系統			加價		車廂門與搭乘場門開關安全裝置	包含	包含	
	無障礙裝置-點字按鈕系統			加價					
	無障礙裝置-車廂內三面扶手			加價					
	無障礙裝置-車廂橫式操作盤			加價					
	無障礙裝置-車廂內鏡子			加價					
無障礙裝置-紅外線(2M光幕)門偵測器	包含	包含							
PLC+變頻器	包含	包含							
升降速度m/min	12	45							
車 廂 系 統	配備	SXF12S 標準型	LXF45 S豪華 型	加價	電 梯 規 格	品名	規格		
	門框	小-標準	寬大			用途	客用電梯		
	門板開窗	不開窗	4孔或 6孔			驅動方式	無機房配重式		
	車廂門板門框鋼板	彩粧	彩粧			開門方式	2S 兩片單向開閉(右開或左開)		
	天花板	單層	雙層			電源	單相 220V/110V/30A		
	扶手及樓層顯示操作盤	小扶手	白鐵 鋼管			車廂尺寸	寬 900*深 1200*高2100mm		
	PVC 地板	不附地 毯	附地 毯			門尺寸	寬 800*高 2000		
	換氣裝置	包含	包含			積載荷重	5人	6人	
	電話機	掛壁式	內坎 式				325kg	390kg	
	照明	崁燈	T5			昇降速度	12-45m/分		
	化妝鏡			加價					
							除外工程		
							1. 所有 RC 及防水工程.升降道內噴漆工程。 2. 一次側電源供電及電話線配線預埋工程。 3. 機械室維修門及維修用鐵爬梯。 4. 頂樓吊勾2000kg預留。 5. 門框填縫及粉光工程。 6. 電梯試轉時，電力免費供應。 7. 升降道外牆封閉工程。 8. 不含升降道內清除.清潔工程。		

